

AES3100-*2AT ハードウェア仕様書 (DSP 周波数 *...C:50MHz, D:60MHz)

寸法	115×165mm	<ISA HALF SIZE>
DSP	TMS320C31	50/60MHzクロック
ROM	最大16Kワード (16K×32)	UV-PROM
S-RAM	32Kワード ノーウェイト	※オプション: 192Kワード/MAX
シリアルポート	DSP-SIO	1チャンネル
拡張コネクタ	40ピン × 2	インチピッチコネクタ (DSPバス)
付属品	取扱説明書 (英文) サンプルプログラム	
オプション	オーディオ用16ビットAD/DAインターフェースボード (外付け) 寸法 140×90 (AES3100-AD16-2AT)	

《AES3100-AD16-2AT》

A/D変換部	チャンネル数 : 2
	分解能 : 16ビット
	変換速度 : 最大50KHz
	入力電圧 : ±2V
	帯域幅 : 10Hz~20KHz
	フィルタ : アンチ・エリアシング・フィルタ
D/A変換部	チャンネル数 : 2
	分解能 : 16ビット
	変換速度 : 最大50KHz
	出力電圧 : ±2V
	帯域幅 : 10Hz~20KHz
	フィルタ : スムージング・フィルタ

ソフトウェア 開発ソフトウェア (アセンブラ)

※価格・仕様等は予告無く変更する場合があります。あらかじめご了承ください。