

ANGEL-NT16F ハードウェア仕様書 (オーディオ用バージョン)

寸法	125×200mm
DSP	TMS320C31 40MHzクロック
ROM	最大16Kワード(32K×32) EE-PROM/UV-PROM
S-RAM	64Kワード ノーウェイト、オプション 512Kワード ノーウェイト
A/D変換部	チャンネル数 : 2 分解能 : 18ビット 変換速度 : 最大48KHz 入力電圧 : ±10V フィルタ : アンチ・エリアシング・フィルタ
D/A変換部	チャンネル数 : 2 分解能 : 18ビット 変換速度 : 最大48KHz 出力電圧 : ±10V フィルタ : スムージング・フィルタ
シリアルポート	RS-232C 1チャンネル DSP-SIO 1チャンネル
拡張コネクタ	100ピン 0.8mm ピッチコネクタ (DSPバス)
付属品	取扱説明書 サンプルプログラム 電源ケーブル RS-232Cケーブル (IBM-PC/AT用 & PC-9801用)
電源	DC5V 1A 又は DC/AC12V 1A
オプション	インターフェース *HPI-ISA *HPI-PCI *HPI-NOTE 開発ソフトウェア (アセンブラ) +5V電源 自動車電源用ケーブル

※価格・仕様等は予告無く変更する場合があります。あらかじめご了承ください。